

MODELLI / Models		110MZ	130MZ	190GZ	210GZ	310GZ	
Capacità / Capacity		m ³	14,00	17,00	25,00	30,00	36,00
Mais / Corn : 0,85 t/m ³ (umido / wet 25%)		t	11,90	14,45	21,25	25,50	30,60
Mais / Corn : 0,75 t/m ³ (essiccato / dried 13%)		t	10,12	12,29	18,07	21,69	26,03
Girasole / Sunflower: 0,53 t/m ³ (umido / wet 18%)		t	7,42	9,01	13,25	15,90	19,08
Girasole / Sunflower: 0,48 t/m ³ (essiccato - dried 9%)		t	6,60	8,02	11,79	14,15	16,98
Colza / Rapeseed: 0,69 t/m ³ (umido / wet 13%)		t	9,66	11,73	17,25	20,70	24,84
Colza / Rapeseed: 0,65 t/m ³ (essiccato / dried 7%)		t	8,93	10,85	15,95	19,14	22,97
Riso / Rice : 0,65 t/m ³ (umido / wet 21%)		t	9,10	11,05	16,25	19,50	23,40
Riso / Rice : 0,60 t/m ³ (essiccato / dried 13%)		t	8,16	9,91	14,57	17,48	20,98
Frumento / Wheat : 0,87 t/m ³ (umido / wet 20%)		t	12,18	14,79	21,75	26,10	31,32
Frumento / Wheat : 0,81 t/m ³ (essiccato / dried 13%)		t	11,06	13,43	19,75	23,70	28,44
Dimensioni in fase di trasporto / Dimensions in transporting phase	Altezza / Height	m	4,00	4,00	4,20	4,20	—
	Lunghezza / Length	m	6,83	6,83	7,23	7,23	—
	Larghezza / Width	m	2,49	2,49	3,00	3,00	—
Dimensioni in fase di lavoro / Dimensions in working phase	Altezza / Height	m	6,20	7,20	7,35	8,35	8,90
	Lunghezza / Length	m	8,50	8,50	9,30	9,30	10,20
	Larghezza / Width	m	2,60	2,60	3,10	3,10	3,90
Trazione elettrica / Electrical traction	Ventilatore / Fan	kw	15,00	15,00	22,00	22,00	22,00
		A	25,90	25,90	41,10	41,10	41,10
	Ventilatore / Fan (con INVERTER)**	kw	—	—	30,00	30,00	30,00
		A	—	—	55,50	55,50	55,50
	Ventilatore Riso / Rice fan (solo versione RISO / rice version only)	kw	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
		A	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Aspiratore polveri ** / Dust extractor**	kw	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		A	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54
	Coclea di carico brandeggio** / Swing loading auger**	kw	3,00	3,00	3,00	3,00	—
		A	10,70	10,70	10,70	10,70	—
	Coclea centrale- Miscelatore-Coclea carico mecc. / Central auger-Mixer-Mechanical loading auger	kw	15,00	15,00	22,00	22,00	22,00
		A	25,90	25,90	41,10	41,10	41,10
	Bruciatore / Burner	kw	1,10	1,10	1,50	1,50	1,50
		A	4,10	4,10	5,50	5,50	5,50
	Illuminazione / Lighting	kw	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
Potenza assorbita dalla PTO / Total PTO power absorption (1cv = 0,736 kw)		cv	53,00	53,00	72,00	72,00	68,00
Potenza totale assorbita / Total power absorption		kw	39,00	39,00	53,00	53,00	50,00
		A	83,34	83,34	115,14	115,14	104,44
Potenza totale assorbita (con INVERTER)** / Total power absorption (INVERTER)**		kw	—	—	61,00	61,00	58,00
		A	—	—	129,54	129,54	118,84
Potenza calorica massima del bruciatore / Maximal burner power		kcal/h	714000	714000	1020000	1020000	1020000
		kw	830	830	1186	1186	1186
Consumo bruciatore MIN-MAX / Burner diesel consumption MIN/MAX		kg/h	21,5-70	21,5-70	30 - 100	30 - 100	30 - 100
Portata del ventilator / Fan air flow capacity - 1480 giri in riscaldamento / heating		m ³ /h	35000	35000	48000	48000	48000
Portata del ventilatore / Fan air flow capacity - 1200 giri in riscaldamento / heating (INVERTER)**		m ³ /h	—	—	37000	37000	37000
Portata del ventilatore / Fan air flow capacity - 1480 giri in riscaldamento / heating (INVERTER)**		m ³ /h	—	—	48000	48000	48000
Portata del ventilatore / Fan air flow capacity - 1600 giri in raffreddamento / cooling (INVERTER)**		m ³ /h	—	—	53000	53000	53000
Generatore / Generator		kvA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tempo di carico dell'essiccatoio* / Dryer loading time*		min	15-25	15-25	20-30	20-30	30-35
Tempo di scarico dell'essiccatoio / Dryer unloading time		min	15-20	20	15-20	15-20	25-30
Produzione in 24h / 24h production	Mais / Corn: 25% - 13%	tons	50-55	64-68	90-95	110-115	130-140
	Mais / Corn: 25% - 13% (con INVERTER)**	tons	—	—	—	150 - 160	180-200
	Girasole / Sunflower: 18% - 9%	tons	30-36	45-50	65-70	75-85	90-100
	Girasole / Sunflower: 18% - 9% (con INVERTER)**	tons	—	—	—	130 - 140	200-220
	Colza / Rapeseed: 13% - 7%	tons	42-47	50-60	75-85	90-100	110-120
	Colza / Rapeseed: 13% - 7% (con INVERTER)**	tons	—	—	—	150 - 160	220-240
	Riso / Rice: 21% - 13%	tons	30-35	40-45	55-65	70-75	80-90
	Frumento / Wheat: 20%-13%	tons	75-85	95-105	140-150	165-175	200-210
Frumento / Wheat: 20%-13% (con INVERTER)**	tons	—	—	—	200 - 210	230-250	
Altezza di scarico / Dryer unloading height		m	5,00	5,50	5,70	6,30	4,75 - 5,75
Capacità del serbatoio Gasolio / Fuel tank capacity		lt.	760	760	760	760	760
Disponibile con scambiatore di calore / Available with heat exchanger		Si / Yes	Si / Yes	No	No	No	No

* I TEMPI DI CARICO DIPENDONO DALLO STATO DEL PRODOTTO (PESO SPECIFICO E UMIDITÀ) / The loading time depends on the product status (specific weight and moisture)

** SI INTENDONO PRODOTTI GESTITI COME OPTIONAL / Optional accessories