

Celle di lievitazione

proofers chambers_chambres de fermentation_camaras de fermentacion



CLA1P

CLAWB/2P

informazioni generali_general info_informations générales_información general



Struttura portante in acciaio inox e rivestimento esterno in doppia parete metallica con intercapedine isolante. Con o senza basamento_Supporting structure made of stainless steel, double external metal covering with isolated hollow space. With or without floor_Structure en acier inox, revêtement extérieur avec double paroi métallique avec un espace d'isolation. Avec ou sans sol_Estructura portante de acero inoxidable, revestimiento exterior con doble pared metálica con espacio intermedio aislante. Con o sin suelo.



Il calore e l'umidità sono erogati da un apposito gruppo di riscaldamento dotato di ventilatore e resistenze per garantire un'uniformità di lievitazione su tutti i prodotti_Heat and humidity are provided by special heating group equipped with ventilator and heating elements in order to grant an even leavening of all products_La chaleur et l'humidité sont distribuées par un groupe de chauffage équipé des ventilateurs et résistances afin de garantir une fermentation uniforme à tous les produits_El calor y la humedad son producidos directamente por un expreso grupo de calefacción, dotado de ventilador y resistencias, para garantizar uniformidad de fermentación en todos lo productos.



forni_ovens_fours_hornos

Celle di lievitazione per forni rotativi

Proofers for rotary ovens

Chambres de fermentation pour fours rotatifs

Camara de fermentacion para hornos rotativos

modello model	dimensioni carrello/size trolley cm	carrelli/trolleys n°	porte/doors n°	consumo/consumption kW	dimensioni esterne/external dimensions			
					larghezza width mm	profondità depth mm	H1 cella/proofer mm	H2 motori/motors mm
CLA124	40x60 - 45x65	2	1	3,5	800	1650	2250	2500
CLA224	40x60 - 45x65	2	2	3,5	1540	970	2250	2500
CLA244	40x60 - 45x65	4	2	4,5	1540	1650	2250	2500
CLA344	40x60	6	2	4,6	1540	2350	2250	2500
CLA125	50x70	2	1	3,6	840	1850	2250	2500
CLA225	50x70	2	2	3,6	1540	1060	2250	2500
CLA245	50x70	4	2	4,6	1540	1850	2250	2500
CLA345	50x70	6	2	5,6	1540	2650	2250	2500
CLA126	60x80	2	1	4,5	940	1970	2250	2500
CLA226	60x80	2	2	4,5	1800	1130	2250	2500
CLA246	60x80	4	2	5,5	1800	1970	2250	2500
CLA346	60x80	6	2	6,6	1800	2950	2250	2500
CLA128	80x80	2	1	4,5	1120	1970	2250	2500
CLA228	80x80	2	2	4,5	2180	1130	2250	2500
CLA248	80x80	4	2	6,5	2180	1970	2250	2500
CLA348	80x80	6	2	5,6	2070	2950	2250	2500
CLA1210	80x100	2	1	5,5	1120	2350	2250	2500
CLA2210	80x100	2	2	5,5	2180	1330	2250	2500
CLA2410	80x100	4	2	6,5	2180	2350	2250	2500
CLA3410	80x100	6	2	7,2	2070	3550	2250	2500

Celle di lievitazione per forni a piani fissi

Proofers chambers for dek ovens

Chambres de fermentation pour fours soles fixes

Camara de fermentacion para hornos de pisos fijos

modello model	dimensioni carrello/size trolley cm	carrelli/trolleys n°	porte/doors n°	consumo/consumption kW	dimensioni esterne/external dimensions			
					larghezza width mm	profondità depth mm	H1 cella proofer mm	H2 motori/motors mm
CLAWB250/1P	620x2050	1	1	4,6	940	2500	2250	2500
CLAWB275/1P	620x2300	1	1	4,6	940	2750	2250	2500
CLAWB300/1P	620x2550	1	1	5,6	940	3000	2250	2500
CLAWB325/1P	620x2800	1	1	5,6	940	3250	2250	2500
CLAWB350/1P	620x3050	1	1	6,6	940	3500	2250	2500
CLAWB375/1P	620x3300	1	1	6,6	940	3750	2250	2500
CLAWB400/1P	620x3550	1	1	6,6	940	4000	2250	2500
CLAWB250/2P	620x2050	2	2	6,6	1800	2500	2250	2500
CLAWB275/2P	620x2300	2	2	6,6	1800	2750	2250	2500
CLAWB300/2P	620x2550	2	2	6,6	1800	3000	2250	2500
CLAWB325/2P	620x2800	2	2	6,6	1800	3250	2250	2500
CLAWB350/2P	620x3050	2	2	7,2	1800	3500	2250	2500
CLAWB375/2P	620x3300	2	2	7,2	1800	3750	2250	2500
CLAWB400/2P	620x3550	2	2	7,2	1800	4000	2250	2500

PANNELLO COMANDI - CONTROL PANEL

